



RollMag

Magnetische Befestigung Flexibles Spezialgewebe



Einsparungen

Umweltfreundliche, langlebige Lösung, reduzierte Reparatur und Wartungskosten.

Gesundheit

Ein sicheres, trockenes und zugfreies Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter.

Installation

Schnelle, universelle Installation durch einzigartigen patentierten Magnetverschluss.

Anti-nager

Prävention durch Nagersperre in der Bodendichtung

Hygiene

Weniger Staub, Feuchtigkeit und Luftverschmutzung.

Sicherheit

Einhaltung der internationalen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften

RollMag Produktspezifikationen

Spezifikationen RollMag für Rolltore

Flexibles, faserverstärktes Material für Innen- und Außenanwendungen. UV- und Schimmelresistent.

Temp. Beständigkeit	-20°C bis +70°C
Beschichtung	Acrylat
Zugfestigkeit	2600/2400 (N/5cm) DIN 53354
Reißfestigkeit	250/250 (N) DIN 53386
Farbe	Standard Farbe 7016, andere RAL Farben sowie schwarz/gelb oder mit Logo optional
Dauermagnet	Individuelle Montage
Einbautiefe/-breite	>4 mm/120mm
Dicke	>1,0 mm
Materialeigenschaft	Isotropisch
Haftfähigkeit	Lebenslang (ohne äußere Einflüsse)


Verfügbare Größen

SAMTR 26
B=260mm L=1-9,2m

SAMTR 36
B=360mm L=1-9,2m

Standardfarbe 7016, andere RAL-Farben
oder schwarz / gelb und Logo optional.





Rolltore



Schnelllaufstore



Kann bis zu einer maximalen Länge von 9200mm geliefert werden.



Kerres Technologie
Vertriebszentrale Regensburg
Laaberstrasse 14 A
93059 Regensburg

info@kerres-technologie.de
Fon +49 (0)941 461059-89
Fax +49 (0)941 46125-99
www.kerres-technologie.de