



SlideMag

Magnetische Befestigung Flexibles Spezialgewebe



Einsparungen

Umweltfreundliche, langlebige Lösung, reduzierte Reparatur und Wartungskosten.

Gesundheit

Ein sicheres, trockenes und zugfreies Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter.

Installation

Schnelle, universelle Installation durch einzigartigen patentierten Magnetverschluss.



SlideMag Produktspezifikationen

Spezifikationen SlideMag für Schiebetüren

Flexibles, faserverstärktes Material für Innen- und Außenanwendungen. UV- und Schimmelresistent.

Temp. Beständigkeit	-20°C bis +70°C
Beschichtung	Acrylat
Zugfestigkeit	2600/2400 (N/5cm) DIN 53354
Reißfestigkeit	250/250 (N) DIN 53386
Farbe	Standard Farbe 7016, andere RAL Farben sowie schwarz/gelb oder mit Logo optional
Dauermagnet	Individuelle Montage
Dicke	>1,0 mm
Materialeigenschaft	Isotropisch
Haftfähigkeit	Lebenslang (ohne äußere Einflüsse)

Mit SlideMag Dichtung



Ohne SlideMag Dichtung



0-0,75m

SlideMag 0-0,75m, Slide seal SAMTA 1 75, Rechts
SlideMag 0-0,75m, Slide seal SAMTA 1 75, Links

1-1,5m

SlideMag 1-1,5m, Slide seal SAMTA 1 150, Rechts
SlideMag 1-1,5m, Slide seal SAMTA 1 150, Links

0,75-1m

SlideMag 0,75-1m, Slide seal SAMTA 1 100, Rechts
SlideMag 0,75-1m, Slide seal SAMTA 1 100, Links

1,5-2m

SlideMag 1,5-2m, Slide seal SAMTA 1 200, Rechts
SlideMag 1,5-2m, Slide seal SAMTA 1 200, Left

