



DockMag

Magnetische Befestigung Flexibles Spezialgewebe



Einsparungen

Umweltfreundliche, langlebige Lösung, reduzierte Reparatur und Wartungskosten.

Gesundheit

Ein sicheres, trockenes und zugfreies Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter.

Installation

Schnelle, universelle Installation durch einzigartigen patentierten Magnetverschluss.

Hygiene

Weniger Staub, Feuchtigkeit und Luftverschmutzung.

Sicherheit

Einhaltung der internationalen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften

DockMag Produktspezifikationen

Spezifikationen DockMag für Laderampen

Flexibles, faserverstärktes Material für Innen- und Außenanwendungen. UV- und Schimmelresistent.

Temp. Beständigkeit	-20°C bis +70°C
Beschichtung	Acrylat
Zugfestigkeit	2600/2400 (N/5cm) DIN 53354
Reißfestigkeit	250/250 (N) DIN 53386
Einbautiefe/-breite	>4 mm/120mm
Farbe	Schwarz/gelb/Logo optional.
Permanentmagnet	Universelle Montage
Dicke	>1,0 mm
Materialeigenschaft	Isotropisch
Haftfähigkeit	Lebenslang (ohne äußere Einflüsse)



Verfügbare Größen/Modelle

SAML 35 (35 mm lippe)	SAML 60 (60mm lippe)	SAMLH (Scharnierseite) (40/60/80mm lippe) (1-5 m)
1000mm - 4500mm	1000 - 4500mm	1000 - 5000mm

